



**Support Tel.: +49 (0)2941 14123**

**E-Mail: info@aidex.de**

## **Datenimport: Regelmäßiger Abgleich mit einer Mitarbeiterliste**

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter mit einer Software verwalten, können Sie u.U. die dort gepflegten Daten regelmäßig in den Key-Organizer einlesen lassen, um die Personenliste im Key-Organizer automatisch aktuell zu halten.

Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Mitarbeiterverwaltung eine einfache Tabelle mit den Namen der Mitarbeiter exportieren kann, am besten als CSV-/Text-Datei mit Tabulator als Trennzeichen.

Um die Datenübernahme weitestgehend zu automatisieren, kennt der Key-Organizer bestimmte Aufruf-Parameter, die den Key-Organizer veranlassen die Tabelle einzulesen.

### **Aufruf per Kommandozeile**

Der Kommandozeilenaufruf für den Key-Organizer lautet in etwa so ...

```
KeyOrganizer.exe multistart autoLogin=XXX "autoImport=C:\Pfad\PersonenImportieren.ipo"
```

Ihren persönlichen **autoLogin-Parameter** finden Sie im Key-Organizer auf dem Fenster „Einstellungen“, erreichbar über das Menü: Bearbeiten > Einstellungen > Sonstiges. Beachten Sie, dass der autoLogin-Parameter an einen Benutzer gebunden ist und sich ändert, sobald das Passwort dieses Benutzers geändert wird.

Der **autoImport-Parameter** verweist auf eine .IPO-Datei (enthält Import-Einstellungen), die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen!

Mit dem autoImport-Parameter legen Sie fest, wo Sie die IPO-Datei gespeichert haben. Die Anführungsstriche, die den gesamten Ausdruck umgeben, sind zwingend erforderlich, wenn in der Pfadangabe ein Leerzeichen enthalten sein könnte.

### **Fehlerprotokoll**

Für den Fall, dass es beim Import zu einem Fehler kommen sollte, kann der Key-Organizer eine Log-Datei führen, damit Sie den Fehler lokalisieren können.

Tragen Sie dazu bei Bedarf in die Datei **KeyOrganizer.ini** im Programmverzeichnis des Key-Organizers manuell folgende Zeile ein:

```
ErrorLogFile=[Pfad\]Dateiname.txt
```

Aber auch erfolgreiche Importe lassen sich protokollieren ...

```
SuccessLogFile=[Pfad\]Dateiname.txt
```

Sie dürfen für *ErrorLogFile* und *SuccessLogFile* dieselbe Datei angeben, wenn Sie alle Protokollierungen in einer Datei sammeln möchten.